

Emisor Del Comprobante Fiscal	Documento
Nombre: GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT	P- 285
RFC: GDM1806269H3	Fecha De Emisión
Régimen Fiscal: 601 Lugar de expedición: 06050	2025-04-15T15:38:30
CFDI Relacionado	Fecha Certificación
Tipo relación:	2025-04-15T15:38:35
CFDI Relacionado:	Tipo de comprobante
	Ingreso

Receptor Del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	56000923-D723-4827-B440-D86C071810F4
RFC: MCP850101944	No. Certificado Digital
Residencia Fiscal:	00001000000514636903
NumRegIdTrib:	No. Certificado SAT
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	00001000000709182898
Domicilio fiscal receptor: 72700	
Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

ClvProdServ	NIdent	Cantidad	Clv. Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Descuento	Importe
39121524	06	150.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 105-130V 1500 W. - MARCA TORK CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 LX). APAGADO DE APROXIMADAMENTE 5 VECES EL NIVEL DE ENCENDIDOTEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTÍGRADOS A 60 GRADOS CENTÍGRADOSCAPACIDAD DE BALASTRO: 1800 VAPROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS (PCDA): CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO.FOTOCELDA: SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO. SELLADA EPÓXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD.ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL.VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES.TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA.- CONTACTOS: NORMALMENTE CERRADOS.	163.75000		24562.50
39121524	06	250.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 208- 227V 1500 W. - MARCA TORKCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:VOLTAJE: 2058-277 V.FRECUENCIA: 50/60 HZ.CAPACIDAD BALASTRO: 1P 1T: 1800 VA N.C.: 1500 W (T)NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 IX).TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTÍGRADOS A 60 GRADOS CENTÍGRADOS.PCDA: CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO.ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL.VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES.TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA.CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ANSI-NEMA	163.75000		40937.50
39121524	06	125.00	H87	PIEZA	.EQUIPO DE FOTOCONTROL - MARCA TORKCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: RANGOS DE VOLTAJES DE ENTRADA 120-277 V CA, 50/60 HZTECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN: 510 J MOVSENSOR DE LUZ: SILICONA SIN DESVIACIÓN CON FILTRO JRCICLOS DE CONMUTACIÓN: 10 000 DE ENCENDIDO/APAGADOPROTECCIÓN: CONTRA SOBRETENSIÓN: 510 J MOV	494.25000		61781.25

CivProdServ	NoIdent	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
39101600	04	175.00	H87	PIEZA	.BOMBILLA LED 75W/80W 6500K 6000LM 100-240V E27 - MARCA ENERGAINCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:CONSUMO: 75 W / 80WEFICIENCIA: 125-145 LM/WFRECUENCIA: 50 - 60HZCOLOR LUZ: LUZ DIATEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C ~ +50°CPRECISIÓN DE FUENTE DE LUZ: 70/80	330.49000		57835.75
39101600	04	64.00	H87	PIEZA	.BOMBILLA 48 W - MARCA ENERGAINCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:- VIDA UTIL: 25.000 H- POTENCIA: 48W- FRECUENCIA: 50/60 HZ- PROTECCION AMBIENTAL: IP20- ENTRADA 100-240V- CORRIENTE NOMINAL: 0.21 A- ANGULO DE APERTURA: 180°	133.00000		8512.00
26121600	05	3.00	XRO	ROLLO	.CABLE DE ALUMINIO 2+1 PARA ACOMETIDA (ROLLO DE 300 M.) - MARCA CONDUMEXCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- CALIBRE: 6 AWG- CONTENIDO DEL EMPAQUE: BOBINA 300 METROS- MATERIAL DEL CONDUCTOR: ALUMINIO- MATERIAL DE LA CUBIERTA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), RESISTENTE A LA INTEMPERIE- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE: EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD, RAYOS UV Y CONDICIONES EXTREMAS- TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 75 °C- TENSION MÁXIMA: 600V	9202.05000		27606.15
26121600	05	2.00	XRO	ROLLO	.CABLE DE COBRE CALIBRE 12 (ROLLO DE 1,000 M) - MARCA CONDUMEXCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:- TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN: 600 VOLTS.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN PARA THW-LS A 75 °C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: PARA THHW-LS A 90 °C EN AMBIENTES SECOS Y 75 °C EN AMBIENTES MOJADOS.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: A 105 °C.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN CORTOCIRCUITO: A 105 °C.- EL AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) ES RESISTENTE A LA FLAMA YA LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.- RESISTENCIA:	19701.00000		39402.00
26121600	05	4.00	XRO	ROLLO	.CABLE DE COBRE CALIBRE 10 (ROLLO DE 500 M) - MARCA INDIANACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:- TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN: 600 VOLTS.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN PARA THW-LS A 75 °C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: PARA THHW-LS A 90 °C EN AMBIENTES SECOS Y 75 °C EN AMBIENTES MOJADOS.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: A 105 °C.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN CORTOCIRCUITO: A 105 °C.- EL AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) ES RESISTENTE A LA FLAMA YA LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.- RESISTENCIA: EXCELENTE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA HUMEDAD, A LA LUZ SOLAR, A LOS ACEITES, A LAS GRASAS, AL CALOR Y A LAS BAJAS TEMPERATURAS, AUN EN CONDICIONES CRÍTICAS.- CONTENIDO DEL EMPAQUE: BOBINA 100 METROS- AMPERES: 40	15584.25000		62337.00
41113630	10	2.00	H87	PIEZA	.MULTÍMETROS DIGITAL 600V - MARCA MARNOCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:- TENSION MÁXIMA: 87V- PRECISIÓN BÁSICA DE TENSION: CC 0.05%- TENSION: CA/CC 10A- RESISTENCIA: 50 M?, 200 KHZ	3727.35000		7454.70
39101600	04	250.00	H87	PIEZA	.LUMINARIA VIAL 60W - MARCA ENERGAINCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:- LUMENS: 7,800LM 130LM/W- MATERIAL: ALUMINIO PURO- VOLTAJE ENTRADA: AC 100-277V - / VDC 12-24V- TIPO DE LUZ: BLANCA- CONSUMO: 60W- TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: -40°C A 50°C- PESO: 2.2 KM- CORRIENTE MAXIMA: 0.6 A- FRECUENCIA: 50/60 HZ	3700.00000		925000.00

CivProdServ	NIdent	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Descuento	Importe
39101600	04	6.00	H87	PIEZA	.LAMPARA PARA EMPOTRAR EN EL PISO DE 6W - MARCA SUNLEAFCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA: 6W- MATERIAL: CUERPO DE ALUMINIO CON TAPA DE ACERO Y CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM- INDICE DE PROTECCION IP: 65- VOLTAJE: 100-240 V- ANGULO DE LUZ: 25°- HORAS DE VIDA: 35,000H- FLUJO LUMINICO: 600 LM	838.84000		5033.04
39101600	04	50.00	H87	PIEZA	.BOMBILLA 48 W - MARCA ENERGAINCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VIDA UTIL: 25.000 H- POTENCIA: 48W- FRECUENCIA: 50/60 HZ- PROTECCION AMBIENTAL: IP20- ENTRADA 100-240V- CORRIENTE NOMINAL: 0.21 A- ANGULO DE APERTURA: 180°	133.00000		6650.00
39101600	04	61.00	H87	PIEZA	.BOMBILLA LED 75W/80W 6500K 6000LM 100-240V E27 - MARCA ENERGAINCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:CONSUMO: 75 W / 80W EFICIENCIA: 125-145 LM/WFRECUENCIA: 50 - 60HZCOLOR LUZ: LUZ DIATEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C ~ +50°C PRECISIÓN DE FUENTE DE LUZ: 70/80	330.49000		20159.89

Importe en letra: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 26/100 M.N



Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Subtotal:	1287271.78
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento:	0
Condición de pago:	IEPS:	0
Moneda: MXN	IVA:	205963.48
Versión del comprobante: 4.0	Retenciones ISR:	0
Tipo de cambio:	Retenciones IVA:	0
Clave Confirmación:	Total:	1493235.26
Este documento es una representación impresa de un CFDI, la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales		

Sello Digital CFDI

WU2c5AGX3MmbGPQPqix6XXFfnNWNJWocL9h+QakuyIsl9sSmTI35jYxgiWoKPB+oRaGxcOIRV6JL43L8wnmj9Od9peEKmdzL5PA5FNdlpGGRJoDg8nh7StFqnFz87BTg1UH6qRNwtGOoVLU43ksUI7PrbBmGB7j1clltLly5jqvUUpGkx0g5X7Nxbvr/sWFeygk3TR/PFCwCGLEPATEbpbjSx2jIAbutihe0aGBA6/qUU5z4LGPw+Bp8nnBUuKGV5Ppzh60+5L1mvHYCmjfYQ7W4yQYJl9glZ+2daBhipvf/VixYdgnooGZmzD5wo0oVsV8Ngzs39sP/59JjENtE1A==

Sello Digital del SAT

BX/33z8XuuVK7lUcWhO5W07GVYO5idLgJHHPc62ZSxerzmxGxNBqykYZhzPYCLTwoalQxjmxETTZDKLachQWgYfA8lv7TatXsFIGiLQgASM4dUmAu6GrzTpZh+cyfXMIIf8VE5MZtA1Rp+prOermH/W9wJrcEAICwJAeeIVCSOzLjd3Zm1E3l0p6ChW1NijjygpXn6WHgBcggKGu+VjfiAPQope9QY6hf1XH9iWduH9flcq7TQxpScyIVlPchNPXHTI+4j50DPzGmcj/PH+7o2tOYhJVQ/fi5NGxIhsAduaMfGofqgmO1RBPCNZBSdlkPhteXF+MWNU+4ND2csQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56000923-D723-4827-B440-D86C071810F4|2025-04-15T15:38:35|MAS0810247C0|WU2c5AGX3MmbGPQPqix6XXFfnNWNJWocL9h+QakuyIsl9sSmTI35jYxgiWoKPB+oRaGxcOIRV6JL43L8wnmj9Od9peEKmdzL5PA5FNdlpGG RJoDg8nh7StFqnFz87BTg1UH6qRNwtGOoVLU43ksUI7PrbBmGB7j1clltLly5jqvUUpGkx0g5X7Nxbvr/sWFeygk3TR/PFCwCGLEPATEbpbjSx2jIAbutihe0aGBA6/qUU5z4LGPw+Bp8nnBUuKGV5Ppzh60+5L1mvHYCmjfYQ7W4yQYJl9glZ+2daBhipvf/VixYdgnooGZmzD5wo0oVsV8Ngzs39sP/59JjENtE1A==|00001000000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI generada por MiAdminXML www.adminxml.com

Emisor Del Comprobante Fiscal	Documento
Nombre: GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT	P- 288
RFC: GDM1806269H3	Fecha De Emisión
Régimen Fiscal: 601 Lugar de expedición: 06050	2025-05-27T20:06:13
CFDI Relacionado	Fecha Certificación
Tipo relación:	2025-05-27T20:06:19
CFDI Relacionado:	Tipo de comprobante
	Ingreso

Receptor Del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	A10E5EF0-0B83-405B-B30E-644C342054CA
RFC: MCP850101944	No. Certificado Digital
Residencia Fiscal:	00001000000514636903
NumRegIdTrib:	No. Certificado SAT
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	00001000000709182898
Domicilio fiscal receptor: 72700	
Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CivProdServ	Nolident	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Descuento	Importe
39111830	07	60.00	H87	PIEZA	.BRAZO 1.20 M - MARCA APESSA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BRAZO FABRICADO CON TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 1 1/2", PARA MONTAJE ES POSTES DE CONCRETO O SIMILARES POR LA FORMA DE SU BASE ACABADO PRYMER.	420.75000		25245.00
31201502	08	20.00	H87	PIEZA	.CINTA DE AISLAR NEGRA - MARCA TEMFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TENSIÓN MÁXIMA: 69,000V MEDIDAS: 3/4 X 30 TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 180 GRADOS CENTÍGRADOS A 90 GRADOS CENTÍGRADOS MATERIAL: CLORURO DE POLIVINILO O PVC	33.75000		675.00
39112102	11	100.00	H87	PIEZA	.BOMBILLA LED 75W/80W 6500K 6000LM 100-240V E27 - MARCA ENERGAIN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CONSUMO: 75 W / 80W EFICIENCIA: 125-145 LM/W FRECUENCIA: 50 - 60HZ COLOR LUZ: LUZ DIA TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 GRADOS CENTÍGRADOS - +50 GRADOS CENTÍGRADOS PRECISIÓN DE FUENTE DE LUZ: 70/80	330.49000		33049.00
39111611	09	12.00	H87	PIEZA	.REFLECTOR 200W - MARCA ENERGAIN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:RESISTENTE A LA CORROSIÓN,SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD TEMPERATURA COLOR: 6,000K TEMPERATURA AMBIENTE: DE -10 GRADOS CENTÍGRADOS A +50 GRADOS CENTÍGRADOS , POTENCIA ELÉCTRICA: 200W TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA: 100 - 240 V- ANGULO DE APERTURA: 108 FRECUENCIA: 50-60HZ FLUJO LUMINOSO 24,000 LM CUERPO: ALEACIÓN DE ALUMINIO MEDIDAS: ALTO: 349.5 MM LARGO: 402.5 MM ANCHO: 44 MM	2681.34000		32176.08
39111603	04	50.00	H87	PIEZA	.LUMINARIA VIAL 60W - MARCA ENERGAIN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUMENS: 7,800LM 130LM/W MATERIAL: ALUMINIO PURO VOLTAJE ENTRADA: AC 100-277V - / VDC 12-24V TIPO DE LUZ: BLANCA CONSUMO: 60W TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTÍGRADOS A 50 GRADOS CENTÍGRADOS PESO: 2.2 KM CORRIENTE MÁXIMA: 0.6 A FRECUENCIA: 50/60 HZ	3700.00000		185000.00

CivProdServ	NoIdent	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
39121524	06	50.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 105-130V 1500 W. - MARCA TORK. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 LX). APAGADO DE APROXIMADAMENTE 5 VECES EL NIVEL DE ENCENDIDO TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTIGRADOS A 60 GRADOS CENTIGRADOS CAPACIDAD DE BALASTRO: 1800 VA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS (PCDA): CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO. FOTOCELDA: SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO. SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD. ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL. VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES. TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. CONTACTOS: NORMALMENTE CERRADOS.	163.75000		8187.50
39121445	02	6.00	H87	PIEZA	.CONECTOR MAGNETICO 50AMP 220VCA MARCA SCHNEIDER	3112.88000		18677.28

Importe en letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 43/100 M.N



Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Subtotal:	303009.86
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento:	0
Condición de pago:	IEPS:	0
Moneda: MXN	IVA:	48481.57
Versión del comprobante: 4.0	Retenciones ISR:	0
Tipo de cambio:	Retenciones IVA:	0
Clave Confirmación:	Total:	351491.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI, la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Sello Digital CFDI

W4c3NWK+OiwXkSot5WmiHpY4fGQR8ps5sr/qgQidZ3Aie+YKLDmiWd7fKANHQcD1U8Kvfv9SQ6QkChk8fIDWCw0frzQQOKs7hWxkkY625RRicJdsN/LH+GAIXA0uqS4HgJXhVbhk0qdQYTUL7XGM4VhCRetMhEj/pyJbnd63uJ6WczeKxjfr5OkLkblCcl5cQX/BopUWd9cDf4xt+uWfwba1FZ5S0xQQEUQBq3Tos8IKZkTaAkcworkDppYLeUmqaUgo+1z9rSrGZE2r5+Y+D56HyQW2keSpWN2VNurnKgr8gyXhdaz8K3FSqeWAj4TpmccRH32HrN0d9RIs8qdBw==

Sello Digital del SAT

VciRQEjdBHUYt1LFGv2I6JDAbrReJRP/38zzbbmA9T+Itkk0cK/KV6SP0pQwtW2d+9cFa6fiA5IBGOUIXTJlvEf2TKgS3XSyjD7Naf1MVu8rGhJHpQ27BPHA8eK9AatlUJ8S7u15nOk37jdU+T44DbiDhbN+mqmwZplX51keDCnEgEvLOWfWvsv8JV6mgFy5lNhg9J+du2DfzO/BtgUTbTmReQJ7OpXGZIMYcZ2Tv1YqjB90l1qtsP9MzctT8YZ7RGC1/fAb4eioV/TGqfDu67Tl0miRR0s2+9zH8SpP+uDnDBrmVadEjjVcXz2gpJsQ32oLco3SwAIB2KiqTFoMvTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A10E5EF0-0B83-405B-B30E-644C342054CA|2025-05-27T20:06:19|MAS0810247C0|W4c3NWK+OiwXkSot5WmiHpY4fGQR8ps5sr/qgQidZ3Aie+YKLDmiWd7fKANHQcD1U8Kvfv9SQ6QkChk8fIDWCw0frzQQOKs7hWxkkY625RRicJdsN/LH+GAIXA0uqS4HgJXhVbhk0qdQYTUL7XGM4VhCRetMhEj/pyJbnd63uJ6WczeKxjfr5OkLkblCcl5cQX/BopUWd9cDf4xt+uWfwba1FZ5S0xQQEUQBq3Tos8IKZkTaAkcworkDppYLeUmqaUgo+1z9rSrGZE2r5+Y+D56HyQW2keSpWN2VNurnKgr8gyXhdaz8K3FSqeWAj4TpmccRH32HrN0d9RIs8qdBw==|00001000000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI generada por MiAdminXML www.adminxml.com

Emisor Del Comprobante Fiscal	Documento
Nombre: GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT	P- 290
RFC: GDM1806269H3	Fecha De Emisión
Régimen Fiscal: 601 Lugar de expedición: 06050	2025-06-26T15:22:16
CFDI Relacionado	Fecha Certificación
Tipo relación:	2025-06-26T15:22:22
CFDI Relacionado:	Tipo de comprobante
	Ingreso

Receptor Del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	AB72E13B-DF8D-4E01-BB91-402A66A1D7DF
RFC: MCP850101944	No. Certificado Digital
Residencia Fiscal:	00001000000514636903
NumRegIdTrib:	No. Certificado SAT
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	00001000000709182898
Domicilio fiscal receptor: 72700	
Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CivProdServ	Nolident	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Descuento	Importe
39122238	02	50.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 105-130V 1500 W. - MARCA TORKCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 LX). APAGADO DE APROXIMADAMENTE 5 VECES EL NIVEL DE ENCENDIDO	163.75000		8187.50
39122238	02	84.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 208- 227V 1500 W. - MARCA TORKCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:VOLTAJE: 2058-277 V.FRECUENCIA: 50/60 HZ.CAPACIDAD BALASTRO: 1P 1T: 1800 VA N.C.: 1500 W (TNIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 IX).TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTÍGRADOS A 60 GRADOS CENTÍGRADOS.PCDA: CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO.ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL.VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES.TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ANSI-NEMA	163.75000		13755.00
39122238	02	42.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 208- 227V 1500 W. - MARCA TORKCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:VOLTAJE: 2058-277 V.FRECUENCIA: 50/60 HZ.CAPACIDAD BALASTRO: 1P 1T: 1800 VA N.C.: 1500 W (TNIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 IX).TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTÍGRADOS A 60 GRADOS CENTÍGRADOS.PCDA: CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO.ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL.VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES.TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ANSI-NEMAc	163.75000		6877.50
39101600	04	59.00	H87	PIEZA	.BOMBILLA LED 75W/80W 6500K 6000LM 100-240V E27 - MARCA ENERGAİNCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:CONSUMO: 75 W / 80W EFICIENCIA: 125-145 LM/W FRECUENCIA: 50 - 60 HZ COLOR LUZ: LUZ DIATEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C ~ +50°C PRECISIÓN DE FUENTE DE LUZ: 70/80	330.49000		19498.91

CivProdServ	NoIdent	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
39111603	06	350.00	H87	PIEZA	.LUMINARIA VIAL 60W - MARCA ENERGAÏNÇON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LUMENS: 7.800LM 130LM/W- MATERIAL: ALUMINIO PURO- VOLTAJE ENTRADA: AC 100-277V - / VDC 12-24V- TIPO DE LUZ: BLANCA- CONSUMO: 60W- TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: -40°C A 50°C- PESO: 2.2 KM- CORRIENTE MÁXIMA: 0.6 A	3700.00000		1295000.00
39122238	13	350.00	H87	PIEZA	.FOTO CONTROL 105-130V 1500 W. - MARCA TORKCON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 LX). APAGADO DE APROXIMADAMENTE 5 VECES EL NIVEL DEENCENDIDOTEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 GRADOS CENTÍGRADOS A 60 GRADOS CENTÍGRADOSCAPACIDAD DE BALASTRO: 1800 VAPROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS (PCDA): CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO.FOTOCELDA: SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO. SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRACONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD.ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL.VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SOLIDOPARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA.- CONTACTOS: NORMALMENTE CERRADOS.	163.75000		57312.50
93142005	08	0.20	H87	PIEZA	.CABLE DE COBRE CALIBRE 6 (ROLLO DE 500 M) - MARCA VULCANEL	39938.25000		7987.65

Importe en letra: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 27/100 M.N



Forma de pago: 99 - Por definir	Subtotal:	2125904.54
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Descuento:	0
Condición de pago:	IEPS:	0
Moneda: MXN	IVA:	340144.73
Versión del comprobante: 4.0	Retenciones ISR:	0
Tipo de cambio:	Retenciones IVA:	0
Clave Confirmación:	Total:	2466049.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI, la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Sello Digital CFDI

JGudk3fR7OGoz7KMnz/tMHXUUKIFSLhRp1d/UZhDge12nT2e5ap2qxm2Kan7gc+5cs84R/dtDqrcAlzz35gXEWVpXJcjjHoDfVE+Dfp/GT4m5mS9CjxXJaU5o2f4z6vjuzDMzgi9YeYo2xPzDT6KznhWDW4YNI7ripGYKCOCE3jCy2w3kSFYeZZBaU4Tc0vEjvm8QY2x+NrGFzMVGfWf/UWdISaAPgJ5U13R3zl8cxWFbcTSGXcW3jFjn8mC2VISWAOwYnKIBpdBZWKZnTuW41Wyyv2hRyJwH+vnX69QHo2yNdT18HMqKqApzinpw3hJlctyhmH77zmf/SuC9hXw==

Sello Digital del SAT

CZrFZXupsnw6td2QGTdJCVketRnjKfYFRCOJ19L1WkXOA99yCN2DFeq43Fe14RkJITGeZiyweTaG5A8ZSyJwZm5ZqH2iJOrFra9FVbBsj0Vc2QQBcQ/ltbGsFlgAroEnkiWRgZrZhRdnBlkvMii2O6VrVXS+GxF3TIGydh8h3S0WuffKQcavgZabnWxbhFq9i2Tz7f5j4AjK43B5rtCGbgu5DyHmPyC6vP6lUMJsLRidgeWnleAq5mHvRUW2+brDYwFQI8hGVyzkl7AflhDjaBjHGVSDGEMnwecBBF4I20CHlaYmqR40mhHYPF13u6RR6Ov2oGstxJxbw7ZTVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB72E13B-DF8D-4E01-BB91-402A66A1D7DF|2025-06-26T15:22:22|MAS0810247C0|JGudk3fR7OGoz7KMnz/tMHXUUKIFSLhRp1d/UZhDge12nT2e5ap2qxm2Kan7gc+5cs84R/dtDqrcAlzz35gXEWVpXJcjjHoDfVE+Dfp/GT4m5mS9CjxXJaU5o2f4z6vjuzDMzgi9YeYo2xPzDT6KznhWDW4YNI7ripGYKCOCE3jCy2w3kSFYeZZBaU4Tc0vEjvm8QY2x+NrGFzMVGfWf/UWdISaAPgJ5U13R3zl8cxWFbcTSGXcW3jFjn8mC2VISWAOwYnKIBpdBZWKZnTuW41Wyyv2hRyJwH+vnX69QHo2yNdT18HMqKqApzinpw3hJlctyhmH77zmf/SuC9hXw==|00001000000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI generada por MiAdminXML www.adminxml.com

RFC emisor: GDM1806269H3
Nombre emisor: GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT
Folio: 78
RFC receptor: MCP850101944
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
Código postal del receptor: 72700
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: A18206F6-8D32-4C57-8D40-AE08FE1F635A
No. de serie del CSD: 00001000000514636903
Serie: BCM
Código postal, fecha y hora de emisión: 06050 2025-07-01 10:32:26
Efecto de comprobante: Pago
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0	0		No objeto de impuesto.
Descripción		Pago						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda
Subtotal Total \$ 0

Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos: 2,466,049.27
Total Traslados Base IVA 16: 2,125,904.54
Total Traslados Impuesto IVA 16: 340,144.73

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Fecha de pago: 2025-06-30 12:00:00
Moneda de pago: Peso Mexicano
Tipo de cambio del pago: 1
Monto: 2,466,049.27

RFC emisor cuenta beneficiario: BBA830831LJ2
Cuenta beneficiario: 0116087639

Impuestos del Pago

Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
2,125,904.540000	IVA	Tasa	0.160000	340,144.726400

Documento relacionado

Id documento: AB72E13B-DF8D-4E01-BB91-402A66A1D7DF
Folio: 290
Serie: P
Número parcialidad: 1
Equivalencia del documento relacionado: 1
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Importe de saldo anterior: 2,466,049.27
Importe pagado: 2,466,049.27
Importe de saldo insoluto: 0.00
Objeto Impuesto del documento relacionado: Sí objeto de impuesto.

Impuestos del Documento Relacionado

Traslados del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
2,125,904.540000	IVA	Tasa	0.160000	340,144.726400