

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

ACTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-029-2025, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DENOMINADA "SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA"

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las diez horas con veinte minutos del día quince de enero de dos mil veinticinco, en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Adjudicaciones del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, ubicadas en Palacio Municipal, sin número, Cuautlancingo, Puebla C.P.72700; se encuentran presentes, por el "COMITÉ", los CC. Omar Alberto Muñoz Alfaro, en su carácter de Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones; Laura Beatriz Olvera Popoca, en su carácter de Secretaria Ejecutiva; Monserrat Tlaque Paleta, en su carácter de Secretaria Técnica; José Mariano Jiménez Xicotencatl, en su carácter de Vocal; Germán Delón Páez, en su carácter de Vocal; José María Herrera Hernández, en su carácter de Vocal; Patricia Valdez Palma, en su carácter de Vocal; Miguel Ángel Bautista Álvarez, en su carácter de Vocal; Francisco Guillermo López Ramírez, en su carácter de Comisario, asistidos en es este acto por el C. Valentín Martínez Náder, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; todos del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla; con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas del procedimiento de adjudicación mediante CONCURSO POR INVITACIÓN número CMADC-029-2025, relativo a la contratación denominada "SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA" de conformidad con lo establecido en los artículos 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 63 fracción I, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 de las bases del procedimiento de adjudicación mediante CONCURSO POR INVITACIÓN, se procede a dar inicio al presente acto, de conformidad con lo siguiente:----------ORDEN DEL DÍA: ------De conformidad con lo anterior, y a efecto de dar inicio al acto de Presentación de Documentación Legal y

Apertura de Propuestas Técnicas se procede a dar lectura al orden del día. ------

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario

C.P. 72700, San Juan Cuantingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 1 de 34



2 PRESENTACIÓN DE LAS PORPUESTAS EN TRES SOBRES CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE, TAL Y COMO SE SOLICITARON EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-029-2025, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA INVITACIÓN.
3 APERTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES
4 LECTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
5 APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES
6 LECTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
7 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES
8 LECTURA Y FIRMA DEL ACTA
Una vez leído el orden del día, se procede a dar inicio al acto de Presentación de documentación legal y Apertura de Propuestas Técnicas:
1 PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES QUE FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-029-2025

LICITANTE	REPRESENTANTE	ESTATUS
"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.	C. SHAIRA VERONICA SANCHEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL	ASISTE

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 2 de 34



"COMERCIALIZADORA RISARALDA" S.A. DE C.V.	C. ELENA PEREZ CARRERA APODERADA LEGAL	ASISTE
"LEGNO ACABADOS" S.A. DE C.V.	C. KARLA ITZEL VELAZQUEZ ABAD ADMINISTRADORA ÚNICA	NO ASISTE
"DARKNOLOGY" S.A. DE C.V.	C. ROBERTO MAGAÑA MONJE ADMINISTRADOR ÚNICO	ASISTE

Del pase de lista realizado en el punto inmediato anterior, se advierte el licitante "COMERCIALIZADORA RISARALDA" S.A. DE C.V., no se presentó al presente evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, circunstancia que actualiza el supuesto previsto por el punto 7.21 de las bases del presente procedimiento, siendo causal de descalificación "no asistir al evento de presentación y apertura de propuestas señalado en el punto 5 del calendario de las bases por sí o por medio de quien legalmente le represente (...)", constituyéndose la omisión de uno de los requisitos esenciales exigidos para la participación en el presente procedimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 85 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal se estima pertinente, en este acto, a DESCALIFICAR al licitante "COMERCIALIZADORA RISARALDA" S.A. DE C.V., por lo que no podrán seguir participando del presente procedimiento de adjudicación.----PRESENTACIÓN DE LAS PORPUESTAS EN TRES SOBRES CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE, TAL Y COMO SE SOLICITARON EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-029-2025, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA Conservando el orden de la lista de los participantes asistentes, se procede a recibir las propuestas de cada uno de los licitantes; haciendo constar que cada uno de los sobres de los licitantes, se encuentran debidamente rotulados y cerrados en forma inviolable, de conformidad con lo solicitado en el punto 5.5 de la invitación al procedimiento de CONCURSO POR INVITACIÓN número CMADC-029-2025. ------3.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES. ----------------------

A continuación, se procede a abrir los sobres que contengan las propuestas legales de los licitantes de conformidad con las disposiciones de las Bases del procedimiento de adjudicación mediante Concurso por

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario

C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 3 de 34



Invitación, evaluando cuantitativamente los documentos solicitados y dando lectura de la revisión de las propuestas de los licitantes, resultando lo siguiente: ------

	LICIT	ANTE	LICIT	ANTE	LICIT	ANTE	
DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO SOLICITADO "SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V. "LEGNO ACABADOS" S.A. DE C.V.				"DARKNOLOGY" S.A. DE C.V.		
PI	ROPUESTA	LEGAL					
PERSONA MORAL	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
I.CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	✓		✓	9	√		
II. ACTA CONSTITUTIVA.	✓		✓		✓		
III. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TAMAÑO CARTA.	✓		N/A		√		
IV. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE DEL APODERADO LEGAL.	1		√		✓		
V. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES.	1		√		1		
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SI CUMP LE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
1.2 COPIA SIMPLE DEL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	✓		√		✓		
1.3 CONFIRMACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN "ANEXO A".	1		1		1		
1.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SAT.	√		1		√		
1.5 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS.	✓		√		1		
1.6 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT.	1		1		1		
1.7 LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CONTEMPLADA	1		1		/		

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 4 de 34



LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LANCINGO, PARA EL EJERCICIO . 2025.	
----------------------------------------------------------------------------	--

4	LECTURA	DE	LAS	PROPUESTAS	LEGALES	DE	LOS	LICITANTES,	EVALUANDO
CUA	NTITATIVAM	ENTE	LOS D	OCUMENTOS RE	QUERIDOS				
				cuantitativa de la					
funda	amento en lo	estab	lecido	por el artículo 85	fracción IV d	le la L	ey de A	Adquisiciones, A	rrendamientos
Serv	icios del Sect	tor Pú	blico Es	statal y Municipal,	se procede	a hace	er menc	ión las Propues	tas Legales qu
satis	facen los requ	uisitos	señala	dos en las bases	del procedimi	ento d	e adjud	icación mediante	Concurso po
Invit	ación número	CMA	DC-029	-2025 , siendo esto	s "SOLUCIO	NES E	MPRES	ARIALES GREY	'HART" S.A. DI
C.V.	"LEGNO AC	CABAI	oos" s	.A. DE C.V. y "D	ARKNOLOGY	/" S.A	DE C.	V., teniéndose la	s mismas com
ACE	PTADAS								
				ejo de las propues					
misn	nas constan d	el núm	nero de	carpetas que a coi					

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS LEGALES
"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"LEGNO ACABADOS" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"DARKNOLOGY" S.A. DE C.V.	1 CARPETA

5.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. -----

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario

C.P. 72700, San Juan Cuautlantingo, Puebla

© 01 222 285 13 62 www.cuautlancingo.gob.mx

W

Página 5 de 34



	LICIT	ANTE	LICIT	ANTE	"DARKNOLOGY" S.A. DE C.V.		
DOCUMENTO SOLICITADO	EMPRES GREYI S.A. I	ICIONES ARIALES HART" DE C.V.	ACAB	EGNO ADOS" DE C.V.			
PR	OPUESTA 7	TÉCNICA					
REQUISITO CONFORME A LA INVITACIÓN	SI	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	
2.1 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B".	1		1		✓		
2.2 CURRICULUM VITAE.	✓		✓		✓		
2.3 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B": EN FORMATO IMPRESO, ASÍ COMO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.	✓		✓		√		
2.4 RELACIÓN EN FORMATO LIBRE DE MÍNIMO TRES SERVICIOS IGUALES O SIMILARES.	✓		✓		1		
2.5 ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA, PARA TRATAR CUALQUIER ACLARACIÓN O ASUNTO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS, CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL LUNES A DOMINGO.	√		✓		✓		
2.6 ESCRITO EN FORMATO LIBRE RELACIONADO AL PERSONAL DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	✓		✓		1		
2.7 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	✓		√		1		
2.8 CARTA QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR.	✓		√	- 576	✓		
2.9 CARTA DE ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL "ANEXO D".	√		✓		1		

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario

C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 6 de 34



6	LECTURA	DE	LAS	PROPUESTAS	TÉCNICAS	DE DE	LOS	LICITANTES,	EVALUANDO
CUA	NTITATIVAM	ENTE	LOS D	OCUMENTOS R	EQUERIDOS.				
								as por los licitant	
con	el acto de Pre	sentac	ión de [Documentación L	.egal y Apertur	a de Pr	opuesta	s Técnicas, con f	undamento en lo
esta	blecido por el	artícul	lo 85 fra	acción IV se pro	cede a hacer r	nenciór	las Pro	puestas Técnica	s que satisfacen
los r	equisitos seña	alados	en las	bases del proce	edimiento de a	djudica	ción me	diante Concurso	o por Invitación
núm	ero CMADC-	029-20	25 , sie	ndo estos: "SC	LUCIONES E	MPRES	SARIALI	ES GREYHART	" S.A. DE C.V.,
"LE	GNO ACABA	DOS"	S.A.	DE C.V. y "DA	RKNOLOGY"	S.A. I	DE C.V.	teniéndose las	mismas como:
ACE	PTADAS			*******************					

		Nombre	del Licitante:	"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.				
		Proc	edimiento:	CMADC-029-2025				
PARTIDA	Descripción WEDIDA MEDIDA DE MEDIDA					MODELO		
1	1	PIEZA	VISCOSIDAD DE 2,500 A DENSIDAD DE 0.96 A 1.0 SOLUCIÓN EN PESO 40 DE SECADO MEDIO DE A COLOR (AMARILLO, TE TURQUESA, NARNJA, CHOCOLATE, (EN TODA L CALIDAD PREMIUM ALTA ADHERENCIA SO YESO Y LADRILLO EXCELENTE RESISTEN MOHO	22 G/ML A 46% ALTO DESEMPEÑO ERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR	BEREL	SUMMA		
2	1	PIEZA	VISCOSIDAD DE 2,500 A DENSIDAD DE 0.96 A 1.0 SOLUCIÓN EN PESO 40 DE SECACADO RÁPIDO CALIDAD PREMIUM COLOR (AMARILLO, TI TURQUESA, NARNJA,	SMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 TROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: /ISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% DE SECACADO RÁPIDO DE ALTO DESEMPEÑO CALIDAD PREMIUM COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, JRQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR HOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES).				

© 01 222 285 13 62 C

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 7 de 34



			ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).		
3	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO RÁPIDO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	BEREL	SUMMA ALQUIDALICO INTERIOR
4	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO MEDIO DE ALTO DESEMPEÑO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE,	SHERWIN WILLIAMS	ESMALTE PAB DEEP
5	1	PIEZA	AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN • SECADO RÁPIDO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR GRIS, ROJO ÓXIDO Y BLANCO	SAYERLAC K	PRIMARIO ANTICORROSI VO

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62 www.cuautlancingo.gob.mx

Página 8 de 34



6	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 10 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	BEREL	BERELEX VINIL ACRILICA INTERIOR
7	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 7 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	BEREL	BERELINTE VINIL ACRILICA MATE
8	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 5 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	ULTRACOL OR	CONTRATOS KAD
9	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • TONOS PUROS E INTENSOS	BLUE RIBBON	MASTER DEPOT

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 9 de 34



			DURABILIDAD DE 3 AÑOS		
			· ACABADO MATE O SATINADO		
10	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN	BLUE RIBBON	MASTER DEPOT
			TODA LA GAMA DE COLORES PASTELES). • DURABILIDAD DE 3 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO		
			SELLADOR VINIL ACRÍLICO DE ALTO RENDIMIENTO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS:		
11	1	PIEZA	SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-34% DENSIDAD 1.006-1.086 G/ML VISCOSIDAD 5,000 A 7000 CPS VOC (COMPUESTOS VOLÁTILES) < 40 G/L TIEMPO DE SECADO AL TACTO 15–45 MINUTOS DISEÑADO PARA SELLAR LA POROSIDAD DE SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO EXCELENTE ADHERENCIA.	BEREL	SELLADOR VINILICO ENTINTABLE
12	1	PIEZA	SELLADOR 100% ACRÍLICO INCOLORO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-34% • DENSIDAD 1.006-1.086 G/ML • VISCOSIDAD 5,000 A 7000 CPS • BASE AGUA CON RESINAS 100% ACRÍLICAS • EMULSIÓN ACRILÍCA • TRANSPARENTE • UNA A DOS HORAS DE SECADO • TRANSPARENTE DE ALTO RENDIMIENTO • ACABADO: BRILLANTE O SATINADO • DISEÑADO PARA SELLAR LA POROSIDAD DE SUPERFICIES. • NO REQUIERE DILUSIÓN	BEREL	IMPERSEAL BARNIZ ACRILICO
13	1	PIEZA	ESMALTE A BASE DE RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 4,000 A 6,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.55 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 53 A 56% • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN EMULSIÓN (BASE AGUA) • COLOR BLANCO LECHOSO (LÍQUIDO), TRANSPARENTE AL SECAR • CON EXCELENTE ADHERENCIA	HADA	UB 90

© 01 222 285 13 62 www.cuautlancingo.gob.mx

Página 10 de 34



14	1	PIEZA	ESMALTE A BASE DE RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 3,500 A 4,500 CPS • DENSIDAD 1.10 A 1.23 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 45 A 55% • DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN EMULSIÓN (BASE AGUA) • COLOR BLANCO LECHOSO (LÍQUIDO), TRANSPARENTE AL SECAR	BEREL	ESTIRENEAD O
			ACABADO MATE O BRILLANTE CON EXCELENTE ADHERENCIA FSMALTE A BASE DE UNA EMULSIÓN ACRÍLICA EN		
15	1	PIEZA	PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 80 A 90KU • DENSIDAD DE 1.60 A 165 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 80 A 90% • CON EXCELENTE ADHERENCIA A ASFALTO Y CONCRETO • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL • SECADO DE 1 A 3 HORAS • EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COLORES (AMARILLO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS, NARANJUA, ROSA, CAFÉ, TURQUESA Y MORADO), EN AMPLIA GAMA CROMÁTICA DE COLORES	VULE	ACRYLAC PAVIMENTO
16	1	PIEZA	ESMALTE ESTIREN-ACRÍLICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE10,000 a 30,000 CPS • DENSIDAD DE 1.27 A 1.32 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 59 A 64 % • RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE BASE AGUA • BASE QUÍMICA: RESINA ESTIREN-ACRÍLICA • FUNCIÓN: PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS • MECANISMO: AL EXPONERSE AL FUEGO, EL RECUBRIMIENTO SE EXPANDE Y FORMA UNA ESPUMA CARBONOSA AISLANTE QUE PROTEGE EL SUSTRATO • ACABADO MATE • COLOR BLANCO • BRINDA UN REVESTIMIENTO (ESPUMA AISLANTE) QUE CUANDO SE EXPONE AL FUEGO	NULLIFIRE	SC902 WB
17	1	PIEZA	PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE AGUA, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 4,000 A 6000 CPS • SÓLIDOS EN VOLUMEN 53 A 56 % • DENSIDAD 1.50 A 1.55 G/M • COLOR GRIS CLARO • DESARROLLADO A BASE DE RESINA ESTIRENACRÍLICA • DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • MAXIMIZANDO ASÍ LA VIDA ÚTIL DE SUPERFICIES DE METAL	PPG	SIGMAPRIME WB 156

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 11 de 34



					v
18	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 23,000 A 27,000 CPS • DENSIDAD DE 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • FORMULADO CON RESINA ESTIREN- ACRÍLICA • ECOLÓGICO Y REFORZADO CON CAUCHO DE LLANTA • ELASTICIDAD ALTA • EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE CONCRETO, LÁMINA MORTERO Y SUPERFICIES POROSA • SECADO DE 2 A 4 HORAS • DURACIÓN DE 5 AÑOS CON LLANTA	PINTOLUX	IMPERMEABIL IZANTE
19	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • ELASTICIDAD ALTA, PERMITE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES SIN AGRIETARSE FORMULADO CON RESINA ESTIREN- ACRÍLICA •1 M²/L POR MANO (EN SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS) •VISCOSIDAD 23,000 A 27,000 CPS •DENSIDAD 1.18 A 1.19 G/ML •SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % •COLOR BLANCO, TERRACOTA, ROJO, GRIS •ALTA REFLECTIVIDAD SOLAR •GRAN RESISTENCIA AL INTEMPERISMO, •NO TÓXICO •FÁCIL APLICACIÓN •DURACIÓN DE 5 AÑOS SIN LLANTAS	SIKA	ELASTOCRYL- 5
20	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 20,000 A 29,000 CPS • DENSIDAD 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • ELASTICIDAD > 400% (EXCELENTE ELONGACIÓN Y RECUPERACIÓN) • DE ALTA RESISTENCIA FORMULADO CON RESINA ESTIREN-ACRÍLICA CON CAUCHO • COLOR, GRIS, NEGRO, VERDE, ROJO TERRACOTA • ECOLÓGICO Y REFORZADO CON CAUCHO DE LLANTA • BASE QUÍMICA: RESINA ESTIREN-ACRÍLICA • REFUERZO: POLVO DE LLANTA VULCANIZADA RECICLADA • DURACIÓN DE 10 AÑOS.	АЗР	IMPERLLANTA
21	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 1,700 A 4,200 CPS • DENSIDAD 1.14 A 1.20 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 60 A 65 % • EXCELENTE ACABADO FINAL: TERSO, UNIFORME Y DE ALTA CALIDAD VISUAL • PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN Y DESGASTE • FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO • VERSATILIDAD: APTO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, MUEBLES, PUERTAS, BARANDALES, MAQUINARIA, ETC.	PPG	SIGMACOVER PRO INDUSTRIAL

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 12 de 34



			DISPONIBLE EN VERSIONES ECOLÓGICAS (BASE AGUA, BAJO VOC) COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).		
22	1	PIEZA	ESMALTE ACRILICO-URETANO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 2,000 A 4,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.54 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 57 A 63 % • 2 COMPONENTES (COMPONENTE A: ESMALTE / COMPONENTE B: CATALIZADOR ISOCIANATO) • SECADO RÁPIDO • COLOR TRANSPARENTE • DISEÑADO COMO ACABADO INDUSTRIAL. • RESISTENCIA TÉRMICA HASTA 121 °C (250 °F) • SECADO DE 15-30 MINUTOS • ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO	CONTIMEX	ESMALTE RAPIDO
23	1	PIEZA	ESMALTE ACRILICO-URETANO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 2,000 A 4,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.54 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 57 A 63 % • 2 COMPONENTES (COMPONENTE A: ESMALTE / COMPONENTE B: CATALIZADOR ISOCIANATO) • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DISEÑADO COMO ACABADO INDUSTRIAL. • RESISTENCIA TÉRMICA HASTA 121 °C (250 °F) • SECADO DE 15-30 MINUTOS • ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO	PPG	SIGMACOVER 2 K ACRYLIC TOPCOAT
24	1	PIEZA	PRIMARIO BASE RESINA EPÓXICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • DE DOS COMPONENTES RESINA EPÓXICA + CATALIZADOR (POLIAMIDA) • CON ACABADO MATE O SEMI MATE • COLOR TRANSPARENTE • CON EXCELENTE ADHERENCIA AL SUSTRATO • SECADO RÁPIDO	AKZONOBE L	INTERTHANE 990 2K
25	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • PARA PISO • RESINA EPÓXICO DE 2 COMPONENTES	SIKA	264 EPOXY

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 13 de 34



			ACABADO BRILLANTE, LISO Y CONTINUO AUTONIVELANTE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR DURABILIDAD PROLONGADA COLOR TRANSPARENTE PUEDE MEZCLARSE CON ARENA SÍLICA		
26	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • PARA PARED • RESINA EPÓXICO DE 2 COMPONENTES • ACABADO BRILLANTE, LISO Y CONTINUO • COLOR TRANSPARENTE • AUTONIVELANTE • ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN • IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR • DURABILIDAD PROLONGADA	RUST- OLEUM	RUST-OLEUM EPOXY
27	1	PIEZA	PINTURA PARA TRÁFICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • BASE SOLVENTE • HULE CLORADO • PIGMENTO ALTA CALIDAD • VISCOSIDAD 1,800 A 3,000 CPS • DENSIDAD 1.40 A 1.50 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 65 A 70 % • SECADO RÁPIDO (10 MINUTOS) • RESINA HULECLORADO-ALQUILICA • ACABADO MATE O BRILLANTE • EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COLORES (AMARILLO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS, NARANJUA, ROSA, CAFÉ, TURQUESA Y MORADO), EN AMPLIA GAMA CROMÁTICA DE COLORES • EXCELENTE ADHERENCIA A ASFALTO Y CONCRETO • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	KROMER	PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE
28	1	PIEZA	ESMALTE DE POLIURETANO ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • SÓLIDOS POR PESO 50 A 55% • VISCOSIDAD 2,000 A 5,000 CPS • DENSIDAD 1.16 A 1.25 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 50 A 55 % • DE DOS COMPONENTES (A: BASE ACRÍLICA / B: CATALIZADOR ISOCIANATO ALIFÁTICO) CURADO CON ISOCIANATO ALIFÁTICO • APLICACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR, SOBRE METAL, CONCRETO, MADERA, PVC, GALVANIZADO, ETC. • CON ALTA DUREZA Y MUY BUENA ADHERENCIA A LOS SUSTRATOS • ACABADO BRILLANTE, SATINADO O MATE • COLOR TRANSPARENTE	AKZONOBE L	INTERTHANE 8701 ALIPHATIC ACRYLIC POLYURETHA NE

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 14 de 34



29	1	PIEZA	ADHESIVO PARA CONCRETO ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • DE CONSISTENCIA LECHOSA • ADHESIVO LÍQUIDO BASE AGUA • RESINA 100% ACRÍLICA • COLOR BLANCO, TRANSPARENTE • PARA INTERIORES Y EXTERIORES • SECADO DE 30–60 MINUTOS (DEPENDIENDO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) • RENDIMIENTO DE 4–7 M²/L A DOS MANOS (COMO SELLADOR O ADHERENTE)	MUREX	ACROCIM AC- 100
30	1	PIEZA	THINNER ESTÁNDAR EN PRESENTACIÓN DE BIDON DE 20 LITROS. • MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS Y CETONAS • DENSIDAD: 0.77-0.84 G/ML A 20°C • APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLORO. • PUNTO DE INFLAMACIÓN: -22.7°C • INSOLUBLE • TIEMPO DE EVAPORACIÓN MODERADA • VOLATILIDAD ALTA	BARATA DEL VALLE	THINNER ESTÁNDAR
31	1	PIEZA	THINNER ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE BIDON DE 20 LITROS. • MEZCLA DE SOLVENTES ORGÁNICOS (TOLUENO, ACETONA, METANOL, IPA) • DENSIDAD: 0.84–0.86 G/ML • APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLORO. • PUNTO DE INFLAMACIÓN: 25°C • PARCIALMENTE MISCIBLE 0.2% • TIEMPO DE EVAPORACIÓN RÁPIDA • VOLATILIDAD MUY ALTA	PPG	ACRYL DILUYENTE

	Nombre del Licitante: "LEGNO ACABADOS" S.A. DE C.V. Procedimiento: CMADC-029-2025			"LEGNO ACABADOS"	S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		Descripción	MARCA	MODELO
1	1	PIEZA	VISCOSIDAD DE 2,500 A DENSIDAD DE 0.96 A 1.0 SOLUCIÓN EN PESO 40 DE SECADO MEDIO DE COLOR (AMARILLO, TI TURQUESA, NARNJA, CHOCOLATE, (EN TODA I CALIDAD PREMIUM	22 G/ML A 46% ALTO DESEMPEÑO ERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR	COMEX	· 100 TOTAL ANTICOR ROSIVO

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 15 de 34



			• EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y		Т
			MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES		
			ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:		
2	1	PIEZA	VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% DE SECACADO RÁPIDO DE ALTO DESEMPEÑO CALIDAD PREMIUM COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO,	SHERWIN- WILLIAMS	PAB ULTRA LAVABLE
			YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).		
3	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO RÁPIDO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	SAYER	ESMALAC K ESMALTE ALQUIDAL ICO
4	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO MEDIO DE ALTO DESEMPEÑO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO	SAYER	ESMALAC K EE- 0XXX.50 ALQUIDAI ICO

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 16 de 34



		я	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).		
5	1	PIEZA	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN • SECADO RÁPIDO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR GRIS, ROJO ÓXIDO Y BLANCO	COMEX	100 PRIMARIO
6	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 10 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	COMEX	PRO1000 PLUS VINIL- ACRILICA INTERIOR
7	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 7 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	PRISA	RIVINOL7
8	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	COMEX	IPESA VINI

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 17 de 34



			DUDARIUDAD DE 5 AÑOS		1
			DURABILIDAD DE 5 AÑOS ACABADO MATE O SATINADO		
			PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
9	1	PIEZA	RESINA VINIL-ACRÍLICA BASE AGUA VISCOSIDAD 11-13 CP DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML SÓLIDOS POR PESO 61-63% SECADO MODERADO CALIDAD PREMIUM COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). TONOS PUROS E INTENSOS DURABILIDAD DE 3 AÑOS ACABADO MATE O SATINADO	COMEX	PRACTIKA
10	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES PASTELES). • DURABILIDAD DE 3 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	COMEX	PRACTIKA
11	1	PIEZA	SELLADOR VINIL ACRÍLICO DE ALTO RENDIMIENTO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-34% • DENSIDAD 1.006-1.086 G/ML • VISCOSIDAD 5,000 A 7000 CPS • VOC (COMPUESTOS VOLÁTILES) < 40 G/L • TIEMPO DE SECADO AL TACTO 15–45 MINUTOS • DISEÑADO PARA SELLAR LA POROSIDAD DE SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO • EXCELENTE ADHERENCIA.	COMEX	SELLADO R VINIL- ACRILICO
12	1	PIEZA	SELLADOR 100% ACRÍLICO INCOLORO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-34% • DENSIDAD 1.006-1.086 G/ML • VISCOSIDAD 5,000 A 7000 CPS • BASE AGUA CON RESINAS 100% ACRÍLICAS • EMULSIÓN ACRILÍCA • TRANSPARENTE • UNA A DOS HORAS DE SECADO • TRANSPARENTE DE ALTO RENDIMIENTO • ACABADO: BRILLANTE O SATINADO • DISEÑADO PARA SELLAR LA POROSIDAD DE SUPERFICIES.	SAYERLACK	SAYERLA CK SELLADO R ACRILICO

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 18 de 34



			• NO REQUIERE DILUSIÓN		
			ESMALTE A BASE DE RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:		
13	1	PIEZA	VISCOSIDAD DE 4,000 A 6,000 CPS DENSIDAD 1.50 A 1.55 G/ML SOLUCIÓN EN PESO DE 53 A 56% PROTECCIÓN ANTICORROSIVA RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN EMULSIÓN (BASE AGUA) COLOR BLANCO LECHOSO (LÍQUIDO), TRANSPARENTE AL SECAR CON EXCELENTE ADHERENCIA	MASTERCOAT AGS	ESMALTE ACRILICO
			ESMALTE A BASE DE RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:		
14	1	PIEZA	VISCOSIDAD DE 3,500 A 4,500 CPS DENSIDAD 1.10 A 1.23 G/ML SOLUCIÓN EN PESO DE 45 A 55% DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN EMULSIÓN (BASE AGUA) COLOR BLANCO LECHOSO (LÍQUIDO), TRANSPARENTE AL SECAR ACABADO MATE O BRILLANTE CON EXCELENTE ADHERENCIA	ACUARIO	BA-300
15	1	PIEZA	ESMALTE A BASE DE UNA EMULSIÓN ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 80 A 90KU • DENSIDAD DE 1.60 A 165 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 80 A 90% • CON EXCELENTE ADHERENCIA A ASFALTO Y CONCRETO • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL • SECADO DE 1 A 3 HORAS • EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COLORES (AMARILLO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS, NARANJUA, ROSA, CAFÉ, TURQUESA Y MORADO), EN AMPLIA GAMA CROMÁTICA DE COLORES	SURTEK	ROADMAR K ACRILICO VIAL
16	1	PIEZA	ESMALTE ESTIREN-ACRÍLICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE10,000 a 30,000 CPS • DENSIDAD DE 1.27 A 1.32 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 59 A 64 % • RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE BASE AGUA • BASE QUÍMICA: RESINA ESTIREN-ACRÍLICA • FUNCIÓN: PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS • MECANISMO: AL EXPONERSE AL FUEGO, EL RECUBRIMIENTO SE EXPANDE Y FORMA UNA ESPUMA CARBONOSA AISLANTE QUE PROTEGE EL SUSTRATO • ACABADO MATE • COLOR BLANCO • BRINDA UN REVESTIMIENTO (ESPUMA AISLANTE) QUE CUANDO SE EXPONE AL FUEGO	SHERWIN- WILLIAMS	FIRETEX FX6000

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 19 de 34



17	1	PIEZA	PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE AGUA, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 4,000 A 6000 CPS • SÓLIDOS EN VOLUMEN 53 A 56 % • DENSIDAD 1.50 A 1.55 G/M • COLOR GRIS CLARO • DESARROLLADO A BASE DE RESINA ESTIRENACRÍLICA • DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • MAXIMIZANDO ASÍ LA VIDA ÚTIL DE SUPERFICIES DE METAL	SHERWIN- WILLIAMS	AQUAPRI ME SW-95
18	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 23,000 A 27,000 CPS • DENSIDAD DE 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • FORMULADO CON RESINA ESTIREN- ACRÍLICA • ECOLÓGICO Y REFORZADO CON CAUCHO DE LLANTA • ELASTICIDAD ALTA • EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE CONCRETO, LÁMINA MORTERO Y SUPERFICIES POROSA • SECADO DE 2 A 4 HORAS • DURACIÓN DE 5 AÑOS CON LLANTA	ACUARIO	ACRITER M CONSTRU PRO
19	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • ELASTICIDAD ALTA, PERMITE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES SIN AGRIETARSE FORMULADO CON RESINA ESTIREN- ACRÍLICA • 1 M²/L POR MANO (EN SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS) • VISCOSIDAD 23,000 A 27,000 CPS • DENSIDAD 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • COLOR BLANCO, TERRACOTA, ROJO, GRIS • ALTA REFLECTIVIDAD SOLAR • GRAN RESISTENCIA AL INTEMPERISMO, • NO TÓXICO • FÁCIL APLICACIÓN • DURACIÓN DE 5 AÑOS SIN LLANTAS	SHERWIN- WILLIAMS	AQUAGUA RD ELASTOM ERICO
20	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 20,000 A 29,000 CPS • DENSIDAD 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • ELASTICIDAD > 400% (EXCELENTE ELONGACIÓN Y RECUPERACIÓN) • DE ALTA RESISTENCIA FORMULADO CON RESINA ESTIREN-ACRÍLICA CON CAUCHO • COLOR, GRIS, NEGRO, VERDE, ROJO TERRACOTA • ECOLÓGICO Y REFORZADO CON CAUCHO DE LLANTA • BASE QUÍMICA: RESINA ESTIREN-ACRÍLICA • REFUERZO: POLVO DE LLANTA VULCANIZADA RECICLADA • DURACIÓN DE 10 AÑOS.	ACUARIO	ACRITER M ACUAFLE X IMPERME ABILIZANT E

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 20 de 34



		55. (18)			
21	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 1,700 A 4,200 CPS • DENSIDAD 1.14 A 1.20 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 60 A 65 % • EXCELENTE ACABADO FINAL: TERSO, UNIFORME Y DE ALTA CALIDAD VISUAL • PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN Y DESGASTE • FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO • VERSATILIDAD: APTO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, MUEBLES, PUERTAS, BARANDALES, MAQUINARIA, ETC. • DISPONIBLE EN VERSIONES ECOLÓGICAS (BASE AGUA, BAJO VOC) • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	SHERWIN- WILLIAMS	PROINDU STRIAL PROCRYL
22	1	PIEZA	ESMALTE ACRILICO-URETANO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 2,000 A 4,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.54 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 57 A 63 % • 2 COMPONENTES (COMPONENTE A: ESMALTE / COMPONENTE B: CATALIZADOR ISOCIANATO) • SECADO RÁPIDO • COLOR TRANSPARENTE • DISEÑADO COMO ACABADO INDUSTRIAL. • RESISTENCIA TÉRMICA HASTA 121 °C (250 °F) • SECADO DE 15-30 MINUTOS • ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO	COMEX	100 TOTAL ESMALTE PREMIUM
23	1	PIEZA	ESMALTE ACRILICO-URETANO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 2,000 A 4,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.54 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 57 A 63 % • 2 COMPONENTES (COMPONENTE A: ESMALTE / COMPONENTE B: CATALIZADOR ISOCIANATO) • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DISEÑADO COMO ACABADO INDUSTRIAL. • RESISTENCIA TÉRMICA HASTA 121 °C (250 °F) • SECADO DE 15-30 MINUTOS • ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO	SHERWIN- WILLIAMS	PROINDU STRIAL POLYURE THANE ENAMEL
24	1	PIEZA	PRIMARIO BASE RESINA EPÓXICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • DE DOS COMPONENTES RESINA EPÓXICA + CATALIZADOR (POLIAMIDA) • CON ACABADO MATE O SEMI MATE	SHERWIN- WILLIAMS	PRIMARIO EPOXICO ALQUITRA N

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 21 de 34



			L OOL OR TRANSPARENTS		Τ
			COLOR TRANSPARENTE CON EXCELENTE ADHERENCIA AL SUSTRATO SECADO RÁPIDO		
25	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • PARA PISO • RESINA EPÓXICO DE 2 COMPONENTES • ACABADO BRILLANTE, LISO Y CONTINUO • AUTONIVELANTE • ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN • IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR • DURABILIDAD PROLONGADA • COLOR TRANSPARENTE • PUEDE MEZCLARSE CON ARENA SÍLICA	SAYER	METALITE EPOXY
26	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • PARA PARED • RESINA EPÓXICO DE 2 COMPONENTES • ACABADO BRILLANTE, LISO Y CONTINUO • COLOR TRANSPARENTE • AUTONIVELANTE • ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN • IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR • DURABILIDAD PROLONGADA	WALL SHIELD	CLEAR EPOXY
27	1	PIEZA	PINTURA PARA TRÁFICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • BASE SOLVENTE • HULE CLORADO • PIGMENTO ALTA CALIDAD • VISCOSIDAD 1,800 A 3,000 CPS • DENSIDAD 1.40 A 1.50 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 65 A 70 % • SECADO RÁPIDO (10 MINUTOS) • RESINA HULECLORADO-ALQUILICA • ACABADO MATE O BRILLANTE • EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COLORES (AMARILLO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS, NARANJUA, ROSA, CAFÉ, TURQUESA Y MORADO), EN AMPLIA GAMA CROMÁTICA DE COLORES • EXCELENTE ADHERENCIA A ASFALTO Y CONCRETO • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	ACUARIO	PINTURA TRAFICO
28	1	PIEZA	ESMALTE DE POLIURETANO ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • SÓLIDOS POR PESO 50 A 55% • VISCOSIDAD 2,000 A 5,000 CPS • DENSIDAD 1.16 A 1.25 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 50 A 55 %	SHERWIN- WILLIAMS	PROMAX ACABADO POLIURET ANO

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 22 de 34



31	1	PIEZA	THINNER ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE BIDON DE 20 LITROS. • MEZCLA DE SOLVENTES ORGÁNICOS (TOLUENO, ACETONA, METANOL, IPA) • DENSIDAD: 0.84–0.86 G/ML • APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLORO. • PUNTO DE INFLAMACIÓN: 25°C • PARCIALMENTE MISCIBLE 0.2% • TIEMPO DE EVAPORACIÓN RÁPIDA • VOLATILIDAD MUY ALTA	TEKBOND	THINNER ACRÍLICO INDUSTRI AL
30	1	PIEZA	LITROS. • MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS Y CETONAS • DENSIDAD: 0.77-0.84 G/ML A 20°C • APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLORO. • PUNTO DE INFLAMACIÓN: -22.7°C • INSOLUBLE • TIEMPO DE EVAPORACIÓN MODERADA • VOLATILIDAD ALTA	THINNER AMERICANO	THINNER AMERICA NO
29	1	PIEZA	ADHESIVO PARA CONCRETO ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • DE CONSISTENCIA LECHOSA • ADHESIVO LÍQUIDO BASE AGUA • RESINA 100% ACRÍLICA • COLOR BLANCO, TRANSPARENTE • PARA INTERIORES Y EXTERIORES • SECADO DE 30–60 MINUTOS (DEPENDIENDO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) • RENDIMIENTO DE 4–7 M²/L A DOS MANOS (COMO SELLADOR O ADHERENTE) THINNER ESTÁNDAR EN PRESENTACIÓN DE BIDON DE 20	COMEX	ADHETOP ADITIVO CONCRET O
			DE DOS COMPONENTES (A: BASE ACRÍLICA / B: CATALIZADOR ISOCIANATO ALIFÁTICO) CURADO CON ISOCIANATO ALIFÁTICO APLICACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR, SOBRE METAL, CONCRETO, MADERA, PVC, GALVANIZADO, ETC. CON ALTA DUREZA Y MUY BUENA ADHERENCIA A LOS SUSTRATOS ACABADO BRILLANTE, SATINADO O MATE COLOR TRANSPARENTE		

	Nombre del Licitante:		"DARKNO	DLOGY" S.A. DE C.V.	
Procedimiento: CMADC-029-2025					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción	MARCA	MODELO

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 23 de 34



1	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO MEDIO DE ALTO DESEMPEÑO • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • CALIDAD PREMIUM • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES	INDECOLOR	BIOESMAL TE GRAND PERFORM ANCE SECADO MEDIO
2	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECACADO RÁPIDO DE ALTO DESEMPEÑO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	INDECOLOR	BIOESMAL TE GRAND PERFORM ANCE SECADO RAPIDO
3	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO RÁPIDO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	INDECOLOR	BIOESMAL TE AHORRA- MAX SR

O1 222 285 13 62 www.cuautlancingo.gob.mx

Página 24 de 34



					W
4	1	PIEZA	ESMALTE ALQUIDALICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 2,500 A 3,500 CPS • DENSIDAD DE 0.96 A 1.02 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 40 A 46% • DE SECADO MEDIO DE ALTO DESEMPEÑO • CALIDAD PREMIUM • COLOR (AMARILLO, TERRACOTA, GUINDA, VERDE, GRIS, TURQUESA, NARNJA, NEGRO, SOTIÓN/MARFIL, COLOR CHOCOLATE, (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • ALTA ADHERENCIA SOBRE METAL, MADERA, CONCRETO, YESO Y LADRILLO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	INDECOLOR	BIOESMAL TE AHORRA MAX SM
5	1	PIEZA	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN • SECADO RÁPIDO • EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y MOHO • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES • COLOR GRIS, ROJO ÓXIDO Y BLANCO	INDECOLOR	BIOESMAL TE PRIMER ANTICOR ROSIVO SR (FONDO)
6	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 10 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	INDECOLOR	VINIPREMI UM PLATINO
7	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 7 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	INDECOLOR	VINIPREMI UM GOLD

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx -

Página 25 de 34



8	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DURABILIDAD DE 5 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	INDECOLOR	VINIPREMI UM SILVER
9	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • TONOS PUROS E INTENSOS • DURABILIDAD DE 3 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	INDECOLOR	VINIMPRE MIUM ECO-MAX TONOS PUROS O INTENSOS
10	1	PIEZA	PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • RESINA VINIL-ACRÍLICA • BASE AGUA • VISCOSIDAD 11-13 CP • DENSIDAD 1.51-1.55 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 61-63% • SECADO MODERADO • CALIDAD PREMIUM • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES PASTELES). • DURABILIDAD DE 3 AÑOS • ACABADO MATE O SATINADO	INDECOLOR	VINIMPRE MIUM ECO-MAX TONOS PASTELE S
11	1	PIEZA	SELLADOR VINIL ACRÍLICO DE ALTO RENDIMIENTO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-34% • DENSIDAD 1.006-1.086 G/ML • VISCOSIDAD 5,000 A 7000 CPS • VOC (COMPUESTOS VOLÁTILES) < 40 G/L • TIEMPO DE SECADO AL TACTO 15–45 MINUTOS • DISEÑADO PARA SELLAR LA POROSIDAD DE SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO • EXCELENTE ADHERENCIA.	INDECOLOR	SELLADO R VINIMAX 5X1

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 26 de 34



12	1	PIEZA	SELLADOR 100% ACRÍLICO INCOLORO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTEDRÍSTICAS: • SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-34% • DENSIDAD 1.006-1.086 G/ML • VISCOSIDAD 5,000 A 7000 CPS • BASE AGUA CON RESINAS 100% ACRÍLICAS • EMULSIÓN ACRILÍCA • TRANSPARENTE • UNA A DOS HORAS DE SECADO • TRANSPARENTE DE ALTO RENDIMIENTO • ACABADO: BRILLANTE O SATINADO • DISEÑADO PARA SELLAR LA POROSIDAD DE SUPERFICIES. • NO REQUIERE DILUSIÓN	INDECOLOR	SELLADO R VINIMAX ACRILICO 5X1
13	1	PIEZA	ESMALTE A BASE DE RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 4,000 A 6,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.55 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 53 A 56% • PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN EMULSIÓN (BASE AGUA) • COLOR BLANCO LECHOSO (LÍQUIDO), TRANSPARENTE AL SECAR • CON EXCELENTE ADHERENCIA	INDECOLOR	BIOESMAL TE DRY FALL SR
14	1	PIEZA	ESMALTE A BASE DE RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 3,500 A 4,500 CPS • DENSIDAD 1.10 A 1.23 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 45 A 55% • DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • RESINA ESTIREN-ACRÍLICA EN EMULSIÓN (BASE AGUA) • COLOR BLANCO LECHOSO (LÍQUIDO), TRANSPARENTE AL SECAR • ACABADO MATE O BRILLANTE • CON EXCELENTE ADHERENCIA	INDECOLOR	HYDROES MALTE ACRILICO DTM ALTO BRILLO
15	1	PIEZA	ESMALTE A BASE DE UNA EMULSIÓN ACRÍLICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE 80 A 90KU • DENSIDAD DE 1.60 A 165 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO DE 80 A 90% • CON EXCELENTE ADHERENCIA A ASFALTO Y CONCRETO • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL • SECADO DE 1 A 3 HORAS • EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COLORES (AMARILLO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS, NARANJUA, ROSA, CAFÉ, TURQUESA Y MORADO), EN AMPLIA GAMA CROMÁTICA DE COLORES	INDECOLOR	HYDROES MALTE DE TRAFICO
16	1	PIEZA	ESMALTE ESTIREN-ACRÍLICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD DE10,000 a 30,000 CPS • DENSIDAD DE 1.27 A 1.32 G/ML	INDECOLOR	HYDROES MALTE

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuaptrancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 27 de 34



			SOLUCIÓN EN PESO 59 A 64 % RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE BASE AGUA BASE QUÍMICA: RESINA ESTIREN-ACRÍLICA FUNCIÓN: PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS MECANISMO: AL EXPONERSE AL FUEGO, EL RECUBRIMIENTO SE EXPANDE Y FORMA UNA ESPUMA CARBONOSA AISLANTE QUE PROTEGE EL SUSTRATO ACABADO MATE COLOR BLANCO BRINDA UN REVESTIMIENTO (ESPUMA AISLANTE) QUE CUANDO SE EXPONE AL FUEGO		INTUMES CENTE (PROT. PASIVA AL FUEGO)
17	1	PIEZA	PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE AGUA, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 4,000 A 6000 CPS • SÓLIDOS EN VOLUMEN 53 A 56 % • DENSIDAD 1.50 A 1.55 G/M • COLOR GRIS CLARO • DESARROLLADO A BASE DE RESINA ESTIRENACRÍLICA • DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • MAXIMIZANDO ASÍ LA VIDA ÚTIL DE SUPERFICIES DE METAL	INDECOLOR	HYDROES MALTE PRIMER ANTICOR ROSIVO BASE AGUA
18	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 23,000 A 27,000 CPS • DENSIDAD DE 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • FORMULADO CON RESINA ESTIREN- ACRÍLICA • ECOLÓGICO Y REFORZADO CON CAUCHO DE LLANTA • ELASTICIDAD ALTA • EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE CONCRETO, LÁMINA MORTERO Y SUPERFICIES POROSA • SECADO DE 2 A 4 HORAS • DURACIÓN DE 5 AÑOS CON LLANTA	INDECOLOR	LLANTICO LOR 5 AÑOS CON LLANTA
19	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • ELASTICIDAD ALTA, PERMITE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES SIN AGRIETARSE FORMULADO CON RESINA ESTIREN- ACRÍLICA • 1 M²/L POR MANO (EN SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS) • VISCOSIDAD 23,000 A 27,000 CPS • DENSIDAD 1.18 A 1.19 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % • COLOR BLANCO, TERRACOTA, ROJO, GRIS • ALTA REFLECTIVIDAD SOLAR • GRAN RESISTENCIA AL INTEMPERISMO, • NO TÓXICO • FÁCIL APLICACIÓN • DURACIÓN DE 5 AÑOS SIN LLANTAS	INDECOLOR	LLANTICO LOR 5 AÑOS SIN LLANTA
20	1	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 20,000 A 29,000 CPS • DENSIDAD 1.18 A 1.19 G/ML	INDECOLOR	LLANTICO LOR 10 AÑOS

Página 28 de 34

Palacio Municipal
2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



			SOLUCIÓN EN PESO 48 A 57 % ELASTICIDAD > 400% (EXCELENTE ELONGACIÓN Y RECUPERACIÓN) DE ALTA RESISTENCIA FORMULADO CON RESINA ESTIRENACRÍLICA CON CAUCHO COLOR, GRIS, NEGRO, VERDE, ROJO TERRACOTA ECOLÓGICO Y REFORZADO CON CAUCHO DE LLANTA BASE QUÍMICA: RESINA ESTIREN-ACRÍLICA REFUERZO: POLVO DE LLANTA VULCANIZADA RECICLADA DURACIÓN DE 10 AÑOS.		
21	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 1,700 A 4,200 CPS • DENSIDAD 1.14 A 1.20 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 60 A 65 % • EXCELENTE ACABADO FINAL: TERSO, UNIFORME Y DE ALTA CALIDAD VISUAL • PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN Y DESGASTE • FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO • VERSATILIDAD: APTO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, MUEBLES, PUERTAS, BARANDALES, MAQUINARIA, ETC. • DISPONIBLE EN VERSIONES ECOLÓGICAS (BASE AGUA, BAJO VOC) • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES).	INDECOLOR	ESMALTE ACRILICO
22	1	PIEZA	ESMALTE ACRILICO-URETANO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 2,000 A 4,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.54 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 57 A 63 % • 2 COMPONENTES (COMPONENTE A: ESMALTE / COMPONENTE B: CATALIZADOR ISOCIANATO) • SECADO RÁPIDO • COLOR TRANSPARENTE • DISEÑADO COMO ACABADO INDUSTRIAL. • RESISTENCIA TÉRMICA HASTA 121 °C (250 °F) • SECADO DE 15-30 MINUTOS • ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO	INDECOLOR	POLIURET ANO TRANSPA RENTE
23	1	PIEZA	ESMALTE ACRILICO-URETANO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 2,000 A 4,000 CPS • DENSIDAD 1.50 A 1.54 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 57 A 63 % • 2 COMPONENTES (COMPONENTE A: ESMALTE / COMPONENTE B: CATALIZADOR ISOCIANATO) • COLOR, BLANCO, NEGRO, GRIS, BEIGE, AZUL, VERDE, AMARILLO, ROJO, CAFÉ, NARANJA, ROSA Y VIOLETA (EN TODA LA GAMA DE COLORES). • DISEÑADO COMO ACABADO INDUSTRIAL. • RESISTENCIA TÉRMICA HASTA 121 °C (250 °F) • SECADO DE 15-30 MINUTOS • ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO	INDECOLOR	POLIURET ANO DE COLOR

© 01 222 285 13 62 www.cuautlancingo.gob.mx

Página 29 de 34



		8	PRIMARIO BASE RESINA EPÓXICA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	- 350	
24	1	PIEZA	VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS DENSIDAD 1.96 A 2 G/M SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% DE DOS COMPONENTES RESINA EPÓXICA + CATALIZADOR (POLIAMIDA) CON ACABADO MATE O SEMI MATE COLOR TRANSPARENTE CON EXCELENTE ADHERENCIA AL SUSTRATO SECADO RÁPIDO	INDECOLOR	EPOXICO RP-6
			ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS		
25	1	PIEZA	DENSIDAD 1.96 A 2 G/M SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% PARA PISO RESINA EPÓXICO DE 2 COMPONENTES ACABADO BRILLANTE, LISO Y CONTINUO AUTONIVELANTE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR DURABILIDAD PROLONGADA COLOR TRANSPARENTE PUEDE MEZCLARSE CON ARENA SÍLICA	INDECOLOR	PISO EPOXICO SIN OLOR
26	1	PIEZA	ESMALTE EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VISCOSIDAD 8,000 A 24,000 CPS • DENSIDAD 1.96 A 2 G/M • SOLUCIÓN EN PESO 84 A 90% • PARA PARED • RESINA EPÓXICO DE 2 COMPONENTES • ACABADO BRILLANTE, LISO Y CONTINUO • COLOR TRANSPARENTE • AUTONIVELANTE • ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	INDECOLOR	PINTURA ANTIGRAF FITI SIN OLOR
			IMPERMEABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR DURABILIDAD PROLONGADA PINTURA PARA TRÁFICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE		
27	1	PIEZA	19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: • BASE SOLVENTE • HULE CLORADO • PIGMENTO ALTA CALIDAD • VISCOSIDAD 1,800 A 3,000 CPS • DENSIDAD 1.40 A 1.50 G/ML • SÓLIDOS POR PESO 65 A 70 % • SECADO RÁPIDO (10 MINUTOS) • RESINA HULECLORADO-ALQUILICA • ACABADO MATE O BRILLANTE • EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COLORES (AMARILLO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS, NARANJUA, ROSA, CAFÉ, TURQUESA Y MORADO), EN AMPLIA GAMA CROMÁTICA DE COLORES • EXCELENTE ADHERENCIA A ASFALTO Y CONCRETO	INDECOLOR	PINTURA TRAFICO MATE

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 30 de 34



			• RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL		
28	1	PIEZA	ESMALTE DE POLIURETANO ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • SÓLIDOS POR PESO 50 A 55% • VISCOSIDAD 2,000 A 5,000 CPS • DENSIDAD 1.16 A 1.25 G/ML • SOLUCIÓN EN PESO 50 A 55 % • DE DOS COMPONENTES (A: BASE ACRÍLICA / B: CATALIZADOR ISOCIANATO ALIFÁTICO) CURADO CON ISOCIANATO ALIFÁTICO • APLICACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR, SOBRE METAL, CONCRETO, MADERA, PVC, GALVANIZADO, ETC. • CON ALTA DUREZA Y MUY BUENA ADHERENCIA A LOS SUSTRATOS • ACABADO BRILLANTE, SATINADO O MATE • COLOR TRANSPARENTE	INDECOLOR	ESMALTE POLIURET ANO ALIFATIC O RA-28
29	1	PIEZA	ADHESIVO PARA CONCRETO ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • DE CONSISTENCIA LECHOSA • ADHESIVO LÍQUIDO BASE AGUA • RESINA 100% ACRÍLICA • COLOR BLANCO, TRANSPARENTE • PARA INTERIORES Y EXTERIORES • SECADO DE 30–60 MINUTOS (DEPENDIENDO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) • RENDIMIENTO DE 4–7 M²/L A DOS MANOS (COMO SELLADOR O ADHERENTE)	INDECOLOR	ACRILBON D CONCRET O
30	1	PIEZA	THINNER ESTÁNDAR EN PRESENTACIÓN DE BIDON DE 20 LITROS. • MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS Y CETONAS • DENSIDAD: 0.77–0.84 G/ML A 20°C • APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLORO. • PUNTO DE INFLAMACIÓN: -22.7°C • INSOLUBLE • TIEMPO DE EVAPORACIÓN MODERADA • VOLATILIDAD ALTA	INDECOLOR	THINNER ESTÁNDA R
31	1	PIEZA	THINNER ACRÍLICO EN PRESENTACIÓN DE BIDON DE 20 LITROS. • MEZCLA DE SOLVENTES ORGÁNICOS (TOLUENO, ACETONA, METANOL, IPA) • DENSIDAD: 0.84–0.86 G/ML • APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLORO. • PUNTO DE INFLAMACIÓN: 25°C • PARCIALMENTE MISCIBLE 0.2% • TIEMPO DE EVAPORACIÓN RÁPIDA • VOLATILIDAD MUY ALTA	INDECOLOR	THINNER ACRÍLICO

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 31 de 34



Se hace constar que previo cotejo de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes se observó que las mismas constan del número de carpetas que a continuación se indica: ------

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"LEGNO ACABADOS" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"DARKNOLOGY" S.A. DE C.V.	1 CARPETA

7 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES
Primero Las propuestas legales y técnicas admitidas por el "COMITÉ" se reciben para su revisión cualitativa y análisis comparativo, quedando las propuestas económicas a resguardo de la Convocante hasta la celebración del acto de apertura de propuestas económicas.
Segundo De conformidad con lo establecido por el artículo 85 fracción II, por no dar cumplimiento al requisito solicitado en el punto 1.1 de las bases del presente Procedimiento de Concurso por invitación, se procede a descalificar al licitante "COMERCIALIZADORA RISARALDA" S.A. DE C.V., lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 85 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal, así como lo señalado en el punto 7.15 de la invitación del presente procedimiento
Tercero Se aceptan las propuestas Legales y Técnicas de los licitantes "SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V., "LEGNO ACABADOS" S.A. DE C.V. y "DARKNOLOGY" S.A. DE C.V., por lo que se procederá al análisis cualitativo de las mismas.
Cuarto Se quedarán a resguardo la propuesta económica presentada por los licitantes hasta el momento procesal oportuno:
Quinto Se procede a dar lectura en voz alta de la presente acta:
8 LECTURA Y FIRMA DEL_ACTA

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlaneingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 32 de 34



Leída que fue la presente acta, y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada, siendo las 11:00 horas, del día de su inicio, levantándose en original, rubricando al margen y firmando al calce todos los que en ella intervinieron.

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

C. Omar Alberto Muñoz Alfaro Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Laura Beatriz Olvera Popoca Secretaria Ejecutiva del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Monserrat Tlaque Paleta Secretaria Técnica del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. José Mariano Jiménez Xicotencatl Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Germán Delon Páez Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. José María Herrera Hernández Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Patricia Valdez Palma Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Miguel Ángel Bautista Álvarez Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Francisco Guillermo López Ramírez Comisario del Comité Municipal de Adjudicaciones.

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

Página 33 de 34



ASISTE

Valentín Martínez Náder

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

POR LOS LICITANTES

REPRESENTANTE	FIRMA
C. SHAIRA VERONICA SANCHEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL	Jump .
C. ELENA PEREZ CARRERA APODERADA LEGAL	
C. KARLA ITZEL VELAZQUEZ ABAD ADMINISTRADORA ÚNICA	NO ASISTE
C. ROBERTO MAGAÑA MONJE ADMINISTRADOR ÚNICO	Red Cong
ntación de Documentación Legal ADC-029-2025	
	C. SHAIRA VERONICA SANCHEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL C. ELENA PEREZ CARRERA APODERADA LEGAL C. KARLA ITZEL VELAZQUEZ ABAD ADMINISTRADORA ÚNICA C. ROBERTO MAGAÑA MONJE ADMINISTRADOR ÚNICO entación de Documentación Legal MADC-029-2025.



Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 34 de 34